

Isolier-Rohr-Kamin (se zadním odvětráním)

doporučeno pro teploty $\geq 60^\circ\text{C}$ (při provedení se zadním odvětráním)
především pro teploty spalin $> 120^\circ\text{C}$ (při provedení bez zadním odvětrání)




Akce / adresa:

datum: 13.11.2023

CZ-

V23.0, 36, 0



výška komínu celkem: 7,66 m	množství	jedn.	objednáací číslo	cena / jedn.	celkem
komínový typ: IRK 18 M					
základní díly kaminu: Kamínová tvárnice šamotová vložka minerální vata	23 ks		MST 18		
typ: vnější rozměry: 37x37	19 ks		RR 18		
	7,66 m		MAT 18 S		
souprava pro zadní odvětrání obsah: podstavec pro odvod kondenzátu větrací mřížka čelní deska z minerální vaty malovací šablona odvětrávací kus nerez vyústění	1 ks		HP 18 CZ		
šamotová vložka pro napojení kouřovodu 90° (45°)					
	1 ks		RA 18		
šamotová vložka pro komínová dvířka					
	1 ks		PA 18		
komínová dvířka izolovaná a vzduchotěsná					
	1 ks		PT 1222 I		
krycí deska Krycí deska malá pro obezdění 55x55					
	1 ks		AP 18 KL		
těsnící tmel (pro vyspárování šamotových vložek)					
	1 ks		SK 4		
Hmotnost: cca 796 kg					

razítko prodejce / podpis:

cena / komin:
doprava:
DPH (21%):
Suma / komin včetně DPH: