

ZÁRUČNÍ LIST

č.

BLACHOTRAPEZ

poskytuje záruku na 50 let



**ÚDAJE O
VÝROBKU:**

Množství, MJ (měrná jednotka):

Č. objednávky:

Č. faktury:

Materiál:

Profil:

Barva:

Záruka platná po registraci v elektronickém systému záruky IKAR na webové stránce <https://ikar.blachotrapez.eu/>

Podmínky záruky, transportu, skladování i údržby plechu a montážní doporučení jsou zpřístupněny na webové stránce www.blachotrapez.eu. Kromě toho Zakazník před nákupem byl informován o jejich obsahu a byly poskytnuté v okamžiku nákupu zboží, mimo jiné na Kartě Vývozu, nálepce nacházející se na Výrobku, na druhé straně faktury.

Č. záruky:

Č. faktury (Blachotrapez):

Č. objednávky (Blachotrapez):

Montážní údaje

1. Jméno a příjmení /název firmy: _____

2. Montáž proběhla v období od _____ do _____

3. Adresa montáže (město, ulice, č. domu) _____

4. Potvrzení osoby zodpovědné za montáž _____

★ ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

BLACHOTRAPEZ poskytuje na ocelové plechy s povlakem Pladur®Wrinkle Mat Plus záruční lhůtu:
- 50 let na perforaci plechu,
- včetně 20 let na barvu a rozrvstvení povrchů upravených lakem.

Záruka bez registrací v elektronickém systému IKAR není platná. Záruka platí na území Polska a území zemí s podobnými podnebními podmínkami. V evropských zemích na jih 46° rovnoběžky se záruka zkracuje o pět let. Záruka je platná pokud:

1. Montáž byla provedena v souladu s polskými normami, technickými a stavebními předpisy a postupy. 2. Montáž krytiny se uskutečnila před uplynutím 3 měsíců od data výroby hotového výrobku. Záruka se musí registrovat do 14 dnů od data ukončení montážních prací. 3. Přeprava, uskladnění, údržba a montáž proběhly v souladu s určením a pokyny výrobce za normálních environmentálních podmínek. 4. Záruka se nevztahuje na chemickou reakci mezi výrobkem a jinými konstrukčními prvky (tzv. kontaktní koroze). Krytina není v e styku mj. se zkorodovanými předměty, agresivními chemikáliemi, kouřem, mědí, cementem a vodou stékající z povrchů pokrytých mědí. 5. Nedošlo k poškození v důsledku špatné přepravy, řezání a montáže plechu nevhodnými nástroji, v důsledku biologického napadení (např. mech, řasy), požárů a jiných událostí způsobených vyšší mocí, mechanických poškození, teroristických útoků apod. 6. Vzniklá poškození jsou výhradně výsledkem kvalitativní vady výrobku a nevyplývají z normálního používání. Ohniska koroze budou okamžitě ošetřena vrstvou ochranného nátěru. 7. Reklamovaná část představuje minimálně 5 % povrchu poškozeného kusu plechu. 8. Z technických a technologických důvodů se záruka nevztahuje na vnitřní stranu plechu. 9. Záruka se nevztahuje na vnitřní část příčného překrytí. 10. Minimální sklon střechy nebo jiné plochy pokryté taškovým, trapézovým plechem nebo střešním panelem musí být v souladu s pokyny, náv odem na montáž a výrobní kartou výrobce, dostupnými na webové stránce www.blachotrapez.eu Stavební konstrukce musí zabezpečovat volný odtok dešťové vody. 11. Záruka se nevztahuje na změnu lesku, změnu odstínu a sytosti barvy v důsledku usazování prachu, saze a atmosférických znečištění. Estetické přednosti jsou hodnoceny po provedení čištění vodou. Přípustné je stejnoměrné stárnutí odstínu vílvem vystavení na zevnější podmínky, na jedné ploše. Zaručená doba trvanlivosti barvy záleží od místních podmínek a specifický místa montáže krytiny a vyžaduje pravidelnou údržbu a ošetřování. Doporučuje se jednorázový nákup střešní krytiny. V případě doobjednávky, odstíny a struktura se mohou lišit, výrobce nemá na to vliv. 12. U plechových krytín montovaných na budovách vzdálených 2 až 5 kilometrů od břehu moře, pobřežních vodních nádrží nebo zón přílivu a odlivu moře (oblasti přístavišť) záruční lhůta je pět let. U budov, které se nacházejí ve vzdálenosti menší než 2 kilometru od uvedených oblastí, záruka se poskytuje pouze na základě poptávky a zvláštního písemného stanoviska výrobní hutě. 13. Před montáží krytiny, zejména panelů a plechových modulů zkontrolujte odstín krytiny. 14. Přípustná pracovní teplota při zpracování plechu nemůže být nižší než +10°C u strojového zpracování a +5°C u ručního zpracování. 15. Všechny řezné hrany jsou řádně ošetřeny. Záruka se nevztahuje na korozi a drobná rozrvstvení řezných hran (i vzniklých ve výrobě). Jedná se o přirozené šíření koroze na řezných hranách. 16. Na montáž krytiny na dřevěnou konstrukci byly použity vysoce kvalitní vruty, ploché plechy a příslušenství dodávané společností BLACHOTRAPEZ, žádným jiným výrobcem. 17. Výrobky z ocelových plechů s povlakem Pladur®Wrinkle Mat Plus nemůžou být vystaveny trvalému působení teploty nad 80°C. 18. Pro uplatnění této záruky je kupující povinen písemně oznámit společnosti BLACHOTRAPEZ vzniklou vadu do 14 dnů od jejího zjištění, v opačném případě ztrácí nárok na záruku. 19. Rozsah zodpovědnosti společnosti BLACHOTRAPEZ plynoucí ze záruky se vztahuje výhradně na dodání odběrateli nepoškozeného zboží, nebo v případě poškozeného zboží vrácení jeho hodnoty (se zohledněním období od výroby plechu) za současného vrácení odběratelem vadného zboží. Při vyřizování reklamace se nebere ohled na náklady spojené s montáží ani na další náklady vzniklé použitím vadných prvků střešní krytiny. Nárok na náhradu nepřímé škody, zejména hmotné, je vyloučen. Způsob vyřízení reklamace si vybere BLACHOTRAPEZ. Nároky jiného druhu jsou vyloučeny v zákonem stanoveném rozsahu. 20. V důsledku celkové nebo částečné opravy prvků střešní krytiny společností BLACHOTRAPEZ, původní záruční lhůta na materiál se neprodlužuje, ani nezačíná automaticky běžet nová. 21. Společnost BLACHOTRAPEZ nezodpovídá za žádné nepřímé nebo přímé ztráty a další škody, které vzniknou v souvislosti s vadou, na něž se záruka vztahuje. Nárok odběratele na náhradu jiné škody, vzniklé v důsledku fyzické vady po vydání zboží jako škody vzniklé na samotném zboží, je vyloučen. 22. Společnost BLACHOTRAPEZ do 30 dnů od nahlášení reklamace uvede písemně nebo telefonicky svoje stanovisko ve věci posouzení reklamace, způsobu a pravidel jejího řešení, a v případě jejího neuznání uvede zákazníkovi důvody takového rozhodnutí. 23. Poskytnutí záruky vylučuje zodpovědnost prodávajícího ze záruky za fyzické a právní vady. Záruka na prodané spotřební zboží nevylučuje ani neomezuje ani neruší spotřebitelská práva ve smyslu čl. 22(1) polského Občanského zákoníku. 24. Nutnou podmínkou využití Záruky je registrace Kupujícím Záruky v internetovém systému IKAR na adrese <http://ikar.blachotrapez.eu/> do 14 dnů od data ukončení montážních prací a nejvíce 3 měsíce od data vydání Výrobku ze skladu Blachotrapez. Kupující je povinen uchovat potvrzení o koupi po dobu platnosti Záruky. Neregistrování Záruky nebo nesplnění výše uvedených podmínek Kupujícím nebo neexistence potvrzení o koupi bude podkladem k zamítnutí nároků z titulu této Záruky (nezahájení reklamačního řízení). 25. Osoby nevládníci emailovou adresu pro provedení registrace Záruky mohou využít pomoc zaměstnance obchodního úseku Blachotrapez nebo autorizovaného prodejního střediska, který vygeneruje vyplněný tiskopis záruky a předá jej Klientovi. 26. Majitelé budov jsou povinni zajistit bezpečný vstup na střechu. Společnost Blachotrapez bude toto kontrolovat podle vlastního rozhodnutí. 27. Budovy je nutné pravidelně kontrolovat a ošetřovat, podle návodů uvedených společností Blachotrapez.

Doporučení pro ocelové plechy s povlakem Pladur®Wrinkle Mat Plus:

★ PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ

1. Při přenášení tabulí zachovejte zvláštní opatnost. Tabule se musí chytit v místech prulisu. Přesouvání plechů po sobě nebo po zemi může způsobit poškození povlaku.
2. Pokud je nutné skladovat Výrobek po delší dobu (max. 3 měsíce), musí být okamžitě odstraněna ochranná fólie. Skladování Výrobku s nalepenou ochrannou fólií nebo její vystavení slunečnímu záření způsobuje trvalé poškození povlaku. Dlouhodobé skladování Výrobku s ochrannou fólií může způsobit potíže s jejím odstraněním a trvalé znečištění zbytky lepidla.
3. Výrobek skladujte v suchém místě se stabilní teplotou, zabraňte nadměrné vlhkosti a změnami teploty vzduchu. Nedodržení této povinnosti může způsobit vznik bílých skvrn nebo poškození laku. Proto je nutné skladovat Výrobek v suchých a větraných prostorech mimo dosah chemicky agresivních látek, přímého slunečního záření a vody (riziko zapaření plechu).
4. Skladovaný plech oddělte od země dilatační spárou min. 30 cm.
5. Všechny tabule oddělte tenkými distančními proklady nebo postavte do svislé polohy např. ke zdi.
6. Při krátkodobém skladování plechů venku (např. během montáže) zajistěte podélný sklon plechů (dle směru profilů) pro odvod vlhkosti. Zajistěte správné větrání plechů.
7. Dbejte na to, aby při skladování byl celý povrch plechu suchý.
8. Poškození povrchu plechu způsobené zapařením a mechanickým poškozením bude důvodem zamítnutí případné záruky.

★ ŘEZÁNÍ PLECHU

K řezání plechu se nesmí používat přístroje, které způsobují tepelný efekt (prudký růst teploty), např. úhlová bruska. Mohlo by to způsobit poškození organické i metalický povlak a následnou korozi. Horké piliny od brusky padají na plech, vtavují se do laku a způsobují ohnisko koroze, proto se nedoporučuje používat brusné přístroje v blízkosti místa skladování Výrobku. Vhodnými nástroji jsou vibrační nůžky nebo řezačka na kov. Dbejte na to, aby přístroje používané k montáži byly v dobrém stavu a nezpůsobovaly žádná poškození materiálu. Měly by být používány délky tabulí Výrobků Blachotrapez dle příslušného Technického listu Výrobku uvedeného na stránkách www.blachotrapez.eu. Větší délka tabulí oproti dříve doporučené dle Technického listu Výrobku zvyšuje riziko mechanického poškození během přepravy, při obrábění a montáži. Příliš dlouhé tabule se mohou deformovat. Je to spojeno s výrobní technologií a s teplotní roztažností materiálu.

Nedodržování uvedených pokynů může mít za následek zamítnutí reklamace.

V případě pochybností nás kontaktujte e-mailem na serwis@blachotrapez.eu

V případě nezrovnalostí v interpretaci překladu textu tejto Záruky, platí pre výklad polský text.

★ ÚDRŽBA

1. Lakový povlak v závislosti na druhu materiálu se může měnit po vystavení klimatickým podmínkám v určité třídě prostředí podle platné normy EN ISO 12944-2. Pro zajištění udržení lakového povlaku v co nejlepším stavu po celou záruční dobu pravidelně myjte a ošetřujte plech a zamezte styku Výrobku s materiály způsobujícími korozi či silným znečištěním.
2. Připouštějí se stárnutí odstínu v důsledku vystavení atmosférickým podmínkám.
3. K nežádoucím změnám vzhledu nebo kvality plechu může dojít v případě vystavení Výrobku účinkům velmi těžkých atmosférických podmínek, např. vysokého UV záření, emise škodlivého kouře nebo deštěm nesmyvatelného znečištění na povrchu střechy.
4. Po ukončení montáže důkladně zkontrolujte poškození krytiny, odstraňte všechny spony, nůty, vruty a ostatní stavební odpad. Po ukončení montáže Výrobku by všechny stříhané hrany Výrobku (včetně hran stříhaných výrobce) měly být řádně zabezpečeny.
5. Všechna zjištěná ohniska koroze neodkladně ošetřete vrstvou ochranného nátěru.
6. Po uplynutí 1 roku užívání střechy doporučujeme provést její kontrolu pro zjištění stupně opotřebení plechu, opravu případných poškození a odstranění nečistot a usazenin. Rovněž doporučujeme mýt znečištěné plochy, které se neočišťují přirozeným způsobem (díky stékání vody). Četnost mytí a údržby střechy by měla záležet na rychlosti jejího znečišťování, druhu usazenin a prostředí, ve kterém je střecha provozována. K mytí a údržbě plechu používejte pouze k tomu určené prostředky a saponáty. Kupující je povinen dokumentovat provádění údržby a prokázat její provádění na jakoukoliv výzvu společnosti Blachotrapez. Doporučujeme, aby údržba střechy byla prováděna odborníky v této oblasti.
7. Z povrchu Výrobku odstraňte listí, trávu, hlínu a jiné předměty.
8. Čištění provádějte zejména tam, kde krytina není omývána srážkami, například pod střešními prostory.
9. Systematicky kontrolujte a opravujte lokální poškození, která by mohla způsobit rychlejší poškození krytiny nebo její korozi.
10. Montáž Výrobku by měla být prováděna tak, aby se omezilo chození po namontovaných tabulích, existuje totiž riziko poškození lakového povlaku.
11. Pokud je nutné chodit po střeše, pokládejte chodidla do spodní vlny tak, abyste nedeformovali povrch plechu. Dávejte zvláštní pozor na spony a ostatní nečistoty zapichnuté do podrážek. Po řezání plechu se mohou piliny zapíchnout do povrchu boty a při chůzi po krytině poškrábou lakový povlak. Doporučujeme používat boty s měkkou podrážkou.