

RENO FUGE

OBNOVOVAČ SPÁR

Pro obnovení vzhledu úzkých spár na stěnách a podlahách

VLASTNOSTI

- ▶ přesná a jednoduchá aplikace
- ▶ zasychá již po 60 minutách
- ▶ vysoká vydatnost - až 60 m spáry
- ▶ vhodný pro stěny i podlahy
- ▶ dostupný v bílé barvě

OBLASTI POUŽITÍ

RENO FUGE je ideální pro obnovení vzhledu úzkých starých a vybledlých spár mezi keramickými obklady a dlažbou, takto ošetřené plochy opět získají estetický vzhled. Použití je možné na stěnách i podlahách, celý prostor tak získá svěží a čistý vzhled.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Spáry musí být čisté, suché, zbavené nečistot, prachu, mastnoty, zbytků čisticích prostředků a dalších nepřídržných částí. V případě potřeby omyjte spáry vodou a nechte vyschnout.

ZPRACOVÁNÍ

Před použitím důkladně protřepejte uzavřeným balením. Poté sejměte uzávěr a několikrát stlačte hrot, dokud nezačne vytékat barva. Aplikujte rovnoměrným tahem na spáru, přebytečnou barvu z povrchu obkladů setřete vlhkým hadrem. V případě potřeby naneste druhou vrstvu barvy po uplynutí min. 60 minut. Balení po každém použití pečlivě uzavřete. Aplikujte pouze na cementové spáry mezi keramickými glazovanými obklady.

NEPŘEHLÉDNĚTE

Práce provádějte v suchém prostředí, při teplotě vzduchu i podkladu od +5 °C.

První pomoc: Při kontaktu s pokožkou omyjte vodou a mýdlem, ošetřete vhodným regeneračním krémem. Při vniknutí do oči vyplachujte pod tekoucí vodou minimálně 15 minut a vyhledejte lékaře. Při požití vypláchněte ústní dutinu, vypijte 1-2 sklenice vody a vyhledejte lékaře.

SKLADOVÁNÍ

Do 12 měsíců od data výroby při skladování v originálním a nepoškozeném balení. Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením.



BALENÍ

7 ml plastová tuba

TECHNICKÉ ÚDAJE

Barva:	bílá
Doba schnutí:	1 - 2 hod. (při 20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 65 %, nižší teplota a vyšší vlhkost vzduchu schnutí zpomalují)
Konzistence:	tekutá
Teplota zpracování:	min. 5 °C

Naše doporučení:

Veškeré údaje vycházejí z našich dlouholetých znalostí a zkušeností. Vzhledem k rozdílným podmínkám při realizacích a k množství používaných materiálů slouží naše písemné a ústní poradenství jako nezávazné doporučení. V případě pochybností a nepříznivých podmínek doporučujeme provést vlastní zkoušky, popřípadě si vyžádat odbornou technickou konzultaci. Uveřejněním těchto informací o výrobku pozbývají všechny dříve uveřejněné informace svoji platnost.

Henkel ČR, spol. s r.o.,
U Průhonu 10, 170 04 Praha 7
tel.: 220 101 145, fax: 220 101 407
www.ceresit.cz
e-mail: info@ceresit.cz

