

PROHLÁŠENÍ O UŽITNÝCH VLASTNOSTECH

č. CZ L – 1 – 15

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **LAMBDA- 32.476, 38.490 P, 38.490 R, 38.490 T25, 38.490T58, 38.283 P, 38.283 R, 38.283 T25, 38.283 T58, 25.515 P, 25.515 R, 25.515 T25, 25.515 T58, 25.306 P, 25.306 R, 25.306 T25, 25.306 T58, 25.205 P, 25.205 R, 25.205 T25, 25.205 T58,**

2. Typ, šarže nebo výrobní číslo či jiný prvek umožňující identifikaci stavebního výrobku.

Toto prohlášení se vztahuje na všechny výrobky s Lambda profilem, které vyrábí Blachprofil2 Spółka z o.o.

3. Určený způsob či způsoby použití stavebního výrobku v souladu s příslušnými harmonizovanými technickými podmínkami dle určení výrobce: **Ocelové plechy uvedené v bodě 1. se mohou používat k provádění střešních krytin a překrytí a dále obezdívka stěn. Použití by mělo být v souladu s projektem s přihlédnutím k platným normám, technickým a stavebním předpisům, dále pak v souladu s návodem a pokyny výrobce.**

4. Název, registrovaný obchodní název nebo registrovaná obchodní značka a kontaktní adresa výrobce.

Výrobce: Blachprofil2 spółka z o.o. ul. Nadwiślańska 11/139 30-527 Kraków	Výrobní závod: Grojec ul. Grojecka 39, 32-566 Alwernia, Polsko	
---	--	---

5. V příslušných případech název a kontaktní adresa oprávněného zástupce. -

6. Systém nebo systémy hodnocení a ověřování stálosti užitných vlastností stavebního výrobku: **4**

7. Harmonizované technické podmínky: **PN-EN 14782:2008**

8. Deklarované užité vlastnosti

Základní charakteristiky	Užitné vlastnosti	Harmonizované technické podmínky
Povrchové vrstvy: Polyester str. - RAL Polyester light - RPL Mat Light - ML Mat 35 Std. - TK Pladur EP - TKEP ICE Crystal EP – IC GRANIT Storm 50 - PUR HPS200 Ultra - HPS Pozink - ZN Aluzink - AZ	Tloušťka povrchové vrstvy: 25µm 25µm 25µm 35µm 35µm 35µm 50µm 200µm 200 - 275g/m2 150 - 185 g/m2	PN-EN 14782:2008
Odolnost proti korozi: Polyester str. - RAL Polyester light - RPL Mat Light - ML Mat 35 Std. - TK Pladur EP - TKEP ICE Crystal EP – IC GRANIT Storm 50 - PUR HPS200 Ultra - HPS Pozink - ZN Aluzink - AZ	Korozní agresivita prostředí C1-C3 C1-C2 C1-C2 C1-C3 C1-C3 C1-C3 C1-C3 C1-C3 C1-C4 C1-C2 C1-C3	PN-EN ISO 12944-2:2001
Mechanická odolnost	U výrobků používaných pro rozpětí ≤ 400mm se považují za splňující normu (EN 14782 b.4.3.2) Tento požadavek se nevztahuje na výrobky na stropy, závěsné stropy, vnější a vnitřní obklady ani na kazety.	PN-EN 14782:2008
Vodotěsnost	Výrobek bez perforací (následkem poškození) je vodotěsný.	PN-EN 14782:2008
Změna rozměrů: Je nutné zohlednit změnu rozměrů vyplývající z tepelné roztažnosti podle součinitele délkové roztažnosti, pakliže změna rozměrů může mít vliv na vlastnosti výrobku.	Součinitel tepelné roztažnosti: ocel $12 \times 10^{-6} K^{-1}$ zinek $22 \times 10^{-6} K^{-1}$	PN-EN 14782:2008
Reakce na oheň: ZN, AZ - RAL, RPL, ML, TK, PUR, TKEP, ICep, - HPS -	A1 (bez provádění zkoušek b. 5.2.1) F	PN-EN 14782:2008
Působení ohně z vnější strany: ZN, AZ RAL, RPL, ML, TK, PUR, TKEP, ICep, HPS	Uznáno za splňující požadavky bez potřeby zkoušek (b.5.1.1) $F_{\text{roof}(1)}, F_{\text{roof}(2)}, F_{\text{roof}(3)}$	PN-EN 14782:2008
Třídy oceli	DX51D, S220GD, S250GD, S280GD,	PN-EN 10346:2009
Tloušťka materiálu:	0,45 – 0,7 mm	

9. Užitné vlastnosti výrobku uvedené v bodě č. 1 a 2 jsou v souladu s deklarovanými užitnými vlastnostmi uvedenými v bodě č. 8.

Toto prohlášení o užitných vlastnostech se vystavuje na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě č. 4.

Kulaw 22.02.2015
(místo a datum vydání)


.....
specjalista ds. Jakości
(podpis)
pełnomocnik ds. Systemu
Zarządzania Jakością