



PRODUCENT
WYROBÓW
OGRODOWYCH

Prohlášení o vlastnostech

1. Název produktu
a výrobce:

JBM typ A, typ B, typ C; JBM S.C. JUSTYNA JUROWICZ ŁUKASZ JUROWICZ
ul. Panewnicka 370, 40-774 Katowice

2. Národní
technické
specifikace

Národní orgán pro technické posouzení – Výzkumný ústav silnic a mostů,
Instytutowa 1, 03-302 Varšava Národní technické posouzení – IBDIM-KOT-
2024/1032 vydání 1

3. Zamýšlené
použití výrobku

TYP A

- parkovací místa pro nákladní automobily
- přistávací plochy pro vzlety a přistání letadel s maximální vzletovou hmotností (MTOM) až 495 kg (pouze s výsevem trávy)
- příjezdové cesty

TYP B

- parkoviště pro vozidla o hmotnosti ≤ 25 kN
 - přistávací plochy pro vzlety a přistání letadel s maximální vzletovou hmotností (MTOM) do 300 kg (pouze s výsevem trávy)
- pěší a silniční trasy

TYP C

- zpevnění okrajů odvodňovacích příkopů
- ochrana a zpevnění svahů proti erozi

4. Rozsah použití produktu

4.1

Veřejné komunikace – bez omezení ve smyslu podmínek uvedených v nařízení ministra infrastruktury ze dne 24. června 2022 o technických a stavebních předpisech týkajících se veřejných komunikací (Sbírka zákonů z roku 2022, položka 1518)

4.2

Vnitrostátní komunikace – bez omezení ve smyslu ustanovení zákona ze dne 21. března 1985 o veřejných komunikacích (Sbírka zákonů z roku 2024, položka 320)

4.3

Civilní letiště – pro travnaté plochy letišť a travnaté plochy určených parkovacích ploch ve smyslu a v souladu s podmínkami uvedenými v nařízení ministra dopravy a námořního hospodářství ze dne 31. srpna 1998 o technických a stavebních podmínkách pro civilní letiště (Sbírka zákonů z roku 1998, položka 859, ve znění pozdějších předpisů) a oznámení prezidenta Úřadu pro civilní letectví ze dne 11. září 2013.

4.4

Železniční zemní konstrukce omezené na svahy a násypy ve smyslu a v souladu s podmínkami uvedenými v nařízení ministra dopravy a námořního hospodářství ze dne 10. září 1998 o technických podmínkách, které musí splňovat železniční konstrukce a jejich umístění (Sbírka zákonů z roku 1998, položka 987, ve znění pozdějších předpisů).

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU	VLASTNOSTI
Rozměry	600x400x30 nebo 40 mm +/- 3%
Hmotnost	600x400x30-738 g/ 600x400x40 - 890 g +/- 4%
Vzhled	Černá barva, hladký povrch
Surovina	PP/PE 100% recyklovaný původ
Pevnost v tlaku za podmínek +20 °C dle zkušební metody PB/TW-2/147/2019	> 2,5 MPa - typ A (250 t/m ²), ≥ 1,5 MPa - typ B (150 t/m ²), ≥ 0,7 MPa - Typ C (70 t/m ²)
Pokles pevnosti v tlaku za podmínek Y +30 °C	Rc ≤ 30 %
Pokles pevnosti v tlaku za podmínek Y +60 °C	Rc ≤ 60 %
Pokles pevnosti v tlaku za podmínek Y-20 °C	Rc > 50 %
Pokles pevnosti v tlaku za podmínek Y +20 °C/B	Rc 30 %
Přípustný tlak	Až 1000 t/m ² s výplní
Biologicky aktivní povrch	> 80 % na základě zkoušky PB/TW-2/180/2024

**Výkonnostní charakteristiky odpovídají skutečnému stavu výše uvedených vlastností.
Toto prohlášení bylo učiněno na odpovědnost výrobce.**

Místo a datum: Katowice, 28. 6. 2024