

## Ekon se vsuvkou

### Kvalitní provedení

Díly komínové hlavice jsou vyrobeny z nerezového plechu o síle 0,6 - 1,0 mm, a jsou spojeny bodovými svary a nýtováním.

Těleso se skládá ze dvou částí:

1. vnitřní roura s prolisem.
2. plášť válcového tvaru s prolisovanými okénky a difuzorem s odklápěcí stříškou.

Na plášti hlavice je v horní části přibodován difuzor se stříškou, který sestává z křidélek připevněných k rouře difusoru, jejichž tvarové uspořádání tvoří prstenec. Těleso hlavice má po obvodě svého pláště vytvořenou soustavu vstupních otvorů a ve své spodní části výseky. Vstupní otvory tělesa hlavice jsou vytvořeny ve tvaru příčné poloviny pláště jehlanu a vyhnuty směrem vzhůru dovnitř pláště.

Stříška komínové hlavice je připevněna k difusoru pomocí otočného pantu a zajišťovacích spon, zapadajících do zajišťovacích otvorů difusoru. Stříška je vytvořena z horního a spodního dílu tvaru kuželu, opatřeného kondenzačním otvorem. Na horní části pantu je nesmazatelně provedeno označení výrobce komínové hlavice.

**Žádné náklady na čištění** v důsledku povětrnostních vlivů.

