

## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 50 120-41-130613-01

1. Jediný identifikační kód typu výrobku:

**BITUBITAGIT DESIGN ČERVENÝ**

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4:

**Viz. výrobní štítek**

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:

Použití v souladu s EN 13 707+A2 : 2009 Hydroizolační pásy a fólie - Vyztužené asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Definice a charakteristiky pro aplikaci ve střechách.

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:

**000 „závod TECHNOFLEX“, Priželeznodorožnaja 5, 390 042 Ržazaň, Rusko  
„Krovelny závod TechnoNICOL“, Čapajeva 11, 213 760 Osipoviči, Bělorusko**

5. Jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce (dovozce), jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2:

**DEHTOCHEMA -TN a.s., Pražská 870, 294 21 Bělá pod Bezdězem, Česká republika**

6. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v CPR, příloze V:

**Systém 2+**

7. Jméno a identifikační číslo oznámeného subjektu:

Institut pro testování a certifikaci, a.s.

Třída T. Bati 299, 764 21 Zlín, Česká republika.

Identifikační údaj oznámeného subjektu - č. 1023

Oznámený subjekt provedl posouzení a ověřování stálosti vlastností podle systému 2+ a vydal Certifikát

č. 1023-CPD-0234F z 31. 5. 2010, ve znění pozdějších změn, Ržazaň -13707

č. 1023-CPD-0374F z 10. 10. 2011, ve znění pozdějších změn, Osipoviči -13707.

Počáteční zkoušky reakce na oheň a chování při vnějším požáru vytvořil oznámený subjekt č. 1023. Protokoly o klasifikaci č. PK1-01-06-034-C-0 až č. PK1-01-06-051-C-0 ze dne 25.10.-6.11.2006, PK1-01-08-017-C-0, PK1-01-08-018-C-0 ze dne 20.5.2008.

8. Stavební výrobek, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení (ETA):

Netýká se

## 9. Vlastnosti uvedené v prohlášení:

| Základní charakteristika                                | Vlastnosti        |                   | Harmonizovaná technická specifikace |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
|                                                         | Jednotka          | Hodnota nebo údaj |                                     |
| Délka                                                   | m                 | ≥ 9,90            |                                     |
| Šířka                                                   | m                 | ≥ 0,99            |                                     |
| Tloušťka                                                | mm                | 3,7+/-0,2         |                                     |
| Plošná hmotnost *                                       | kg/m <sup>2</sup> | 4,85              |                                     |
| Největší tahová síla - příčný směr                      | N/50mm            | 300+/-80          | EN 13 707:2009                      |
| Největší tahová síla - podélný směr                     | N/50mm            | 600+/-150         |                                     |
| Největší protažení - příčný směr                        | %                 | 4,0+/-2,0         |                                     |
| Největší protažení - podélný směr                       | %                 | 4,0+/-2,0         |                                     |
| Ohebnost při nízké teplotě (pružnost)                   | °C                | ≤ 0               |                                     |
| Odolnost proti protrhávání (díř hřebíku) - příčný směr  | N                 | NPD               |                                     |
| Odolnost proti protrhávání (díř hřebíku) - podélný směr | N                 | NPD               |                                     |
| Odolnost proti nárazu                                   | Ømm h=300mm       | NPD               |                                     |
| Odolnost proti statickému zatížení                      | kg                | NPD               |                                     |
| Smyková odolnost velikosti 100 mm - v příčném spoji     | N/50mm            | NPD               |                                     |
| Smyková odolnost velikosti 100 mm - v podélném spoji    | N/50mm            | NPD               |                                     |
| Vodotěsnost (10kPa/24h)                                 | -                 | vyhovuje          |                                     |
| Reakce na oheň                                          | -                 | třída E           |                                     |
| Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě              | °C                | ≥ 80              |                                     |
| Chování při vnějším požáru                              | -                 | NPD               |                                     |
| Odolnost proti prorůstání kořeny                        | -                 | NPD               |                                     |
| Chování při umělém stárnutí (ohebnost)                  | °C                | 5+/-5             |                                     |
| Chování při umělém stárnutí (stálost za tepla)          | °C                | 90+/-10           |                                     |

\* Orientační údaj

10. Výrobek uvedený v bodě 1. tohoto "Prohlášení o vlastnostech" má vlastnosti, uvedené v bodě 9.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost dovozce uvedeného v bodě 5.

Za dovozce prohlášení o vlastnostech vyhotovil:

**Ing. Luděk Šmída**

**člen představenstva**

**DEHTOCHEMA-TN a.s.**

**V Bělé pod Bezdězem, dne 7.5.2013**