

## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č: 27/2021



Samonosné ocelové plechové výrobky pro střešní krytiny

### SATJAM Rapid DeLuxe 510

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku

**K.xxx.SRD510.xxxx**

**Krytina Rapid DeLuxe, xxxx, xxxxxxxx**

zakázka: **xxxxxxxxxx**

výrobní příkaz: **xxxxxxxxxx**

2. Zamýšlené/zamýšlená použití

**Střešní profilovaná plechová krytina z ocelového plechu je určena k vytváření lehkých střešních pláští u novostaveb a rekonstrukcí budov, pro sklonů střech od 8°.**

3. Výrobce

**SATJAM, s.r.o.**

**Michalská 1032/21, 710 00 Ostrava, IČ: 640 88 324**

4. Zplnomocněný zástupce

**Nebylo stanoveno**

5. Systém/systémy POSV

**Systém posuzování 4**

6a. Harmonizovaná norma

Oznámený subjekt/oznámené subjekty

**ČSN EN 14 782:2006**

**Nebylo stanoveno**

6b. Evropský dokument pro posuzování

Evropské technické posouzení

Subjekt pro technické posuzování

Oznámený subjekt / oznámené subjekty

**Netýká se**

**Netýká se**

**Netýká se**

**Netýká se**

7. Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristika	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace	Poznámka
materiál	Polyestersat 25 (PE) S250GD+Z 275, DX 51D+Z275, SG250GD+ZM120, DX 51D+ZM120	4.1	Protokol č. 070-059801 TZUS Praha
	Satmat hrubozrný 35 (PMH) S250GD+Z 275, DX 51D+Z275		
	Satpur 50 (PU) 250GD+Z 275, DX 51D+Z275, SG250GD+ZM120, DX 51D+ZM120		
	Purmat 50 (PUM) S250GD+Z 275, DX 51D+Z275		
	Purmax 40 (PUX) S250GD+Z 275, DX 51D+Z275		
	Crown BT 26 (CR) S250GD+Z275		
	Aluzinek S250GD+AZ150		
Magnelis ZM120, S250GD+Z 120, DX 51D+Z120			
tloušťka	0,5 mm, 0,63 mm v tolerancích dle ČSN EN 10 143	4.2	Protokol č. 070-059801 TZUS Praha
mechanická únosnost	Dle ČSN EN 10 346	4.3	Protokol č. 070-059801 TZUS Praha

Základní charakteristika	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace	Poznámka
odolnost proti bodovému zatížení	Splněno bez nutnosti zkoušení	4.3	Protokol č. 070-059801 TZUS Praha
vodotěsnost	vodotěsný	4.4	Protokol č. 070-059801 TZUS Praha
změny rozměrů	ocel: $12 \times 10^{-6} K^{-1}$	4.6	Protokol č. 070-059801 TZUS Praha
uvolňování nebezpečných látek	neuvolňuje nebezpečné látky	4.11	Protokol č. 070-059801 TZUS Praha
chování při vnějším požáru	$B_{roof} t1, B_{roof} t2, B_{roof} t3$	4.9	splněno bez nutnosti dalšího zkoušení
reakce na oheň	Polyestersat 25 (PE) A1	4.10	Classification Report No.RA15-0291
	Satmat hrubozrný 35 (PMH) A1		Classification Report No.RA15-0220
	Satpur 50 (PU) A1		Classification Report No.RA19-0152
	Purmat 50 (PUM) A1		Classification Report No.RA15-0255
	Purmax 40 (PUX) F		
	Crown BT 26 (CR) A2-s1,d0		Classification Report No.VTT-S-00614-18
	Aluzinek A1		Klasifikace bez nutnosti zkoušení (CWFT)
Magnelis A1	Klasifikace bez nutnosti zkoušení (CWFT)		
trvanlivost	Polyestersat 25 odpovídá povrchu výrobku SP 25 $\mu m$	4.8	
	Satmat hrubozrný 35 odpovídá povrchu výrobku SP 35 $\mu m$		
	Satpur 50 / Purmat 50 odpovídá povrchu výrobku PUR 50 $\mu m$		
	Purmax 40 odpovídá povrchu výrobku SP-PUR 40 $\mu m$		
	Crown BT odpovídá povrchu výrobku HDP 26 $\mu m$		

8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace **Netýká se**

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše

Podepsáno za výrobce a jeho jménem

pověřená osoba jméno a příjmení	místo	dne	podpis