

| Technický list | |
|---|--|
| EGGER PRO LAMINATE FLOORING | |
| 8/32 Aqua Plus | |
| nosná deska | HDF Aqua Plus |
| PROFIL | Patentovaný systém pokládky UNI fit! představuje rychlé a snadné pokládání bez použití lepidla. Vyrobeno v licenci společnosti Flooring Industries™. |
| Záruka pro domácí použití | V souladu s Egger záručními podmínkami |
| Záruka pro komerční použití | V souladu s Egger záručními podmínkami |
| Antistatické vlastnosti dle normy EN1815 | ano, < 2kV |
| TŘÍDY POUŽITÍ | 32 |
| Evropská norma | EN 13329-32 |
| Formát | CLASSIC |
| Rozměr v mm (délka x šířka) | 1291 x 193 |
| Celková tloušťka | 8 |
| Tloušťka silenzio® | |
| FASETA WOODVISION® | WV4 |
| Paleta | Balení |
| | Nevratná paleta |
| Množství v balení | |
| Kus | 8 |
| m ² | 1,99 |
| kg | 14,78 |
| Množství na paletě | |
| Kus | 480 |
| m ² | 119,60 |
| kg | 910,00 |
| | Klasifikační požadavky a všeobecné požadavky dle EN13329 |
| Odolnost proti oděru dle EN13329, příloha E | AC4 (IP ≥ 4000) |
| Odolnost proti nárazu dle EN13329, příloha H | Velká kulička: ≥ 750 mm Malá kulička: ≥ 12 N |
| Rezistence vůči skvrnám dle EN 438 | groupe 1 + 2: niveau 5 groupe 3: niveau 4 |
| Vlastnosti při simulaci přemísťování nábytkové nohy dle EN424 | žádné viditelné poškození při zkoušce s nohou typu 0 |
| Test kolečkovou židlí dle EN425 (Typ W) | žádné viditelné změny nebo poškození |
| Bobtnání dle ISO 24336 | ≤ 5 % (+/-1) |
| Tolerance horní vrstvy dle EN13329 | Délka ± 0,5 mm šířka ± 0,1 mm tloušťka ± 0,5 mm |
| Stálobarevnost dle EN 13329 | Modrá stupnice stupeň ≥ Stufe 4 (EN:20105-A02) |
| Odolnost na konstatní zatížení dle EN ISO 24343-1 | < 0,05 |
| Těsnost dle EN13329, příloha D | ≥ 1,25 N/mm ² |
| Teplotní odpor podle normy EN 12667 | 0,06 m ² K/W |

