

Regutec	Číslo dokumentu TL-P-058/	REV 0	Datum vydání: 23. 5. 2021 Datum revize: není stanoveno	Počet příloh: 0
PUZZLE SMALL s 10%-ním EPDM prosevem – TECHNICKÝ LIST				
Číslo a barva výrobku: PUZ1-08-9710-062 – černo-červená, PUZ1-08-9710-064 – černo-modrá, PUZ1-08-9710-065 - černo-šedá, PUZ1-08-9710-087 – černo-zelená, PUZ1-08-9710-089 – černo-žlutá				

Materiálové složení:	pryžový granulát pojený polyuretanem s 10%-ním vsypem EPDM
Přibližné rozměry:	478 x 478 x 8 mm
Doporučený podklad:	beton
Dlouhodobá teplotní stabilita:	- 30°C ... +80°C
Krátkodobá teplotní odolnost:	až do +110°C
Třída hořlavosti:	E _{fl} (v souladu s ČSN EN 13501-1+A1:2010)
Rozměrová stálost:	max. 1.5% - závisí na teplotních změnách
Tolerance tloušťky:	+/- 1,0 mm
Barevná stálost:	působením UV záření může dojít k barevným změnám
Chemická odolnost:	odolnost proti slabým kyselinám a zásadám podmínečná odolnost proti olejům
Hmotnost jednoho kusu:	2 kg
Počet kusů na m ² :	4,37
Počet kusů na paletě:	720
Rozměry palety:	1000x1000 mm



Tento technický list je vystaven v souladu se současnými znalostmi a zkušenostmi výrobce jakož i externího a interního testování. Výrobce si vyhrazuje právo tyto údaje měnit. Výrobky se smějí používat pouze k účelu, pro něž byly vyrobeny a testovány. V opačném případě výrobce negarantuje životnost nebo vlastnosti výrobků ani případně vzniklé škody. Výrobky nesmějí být vystaveny účinku silných kyselin, zásad, oxidačních činidel ani olejů. Pro čištění lze použít vodu nebo slabý roztok saponátu bez použití abrazivních činidel nebo nástrojů. Po skončení životnosti výrobků je lze 100% recyklovat, popř. skládkovat jako 191 204 Plasty a kaučuk dle Katalogu odpadů (Vyhláška č. 93/2016 Sb.) v souladu s platnými místními a národními předpisy.