



Průmyslové svařované panely PILOFOR® CLASSIC

- obdélníková oka
- upevnění na sloupky se čtyřhranným profilem (CLASSIC, SUPER, SUPER STRONG)
- šířka panelů 2500 mm
- úprava Zn a Zn + PVC – barva zelená RAL 6005, antracit RAL 7016

PANELY PILOFOR® CLASSIC S PROLISEM

popis výrobku	výška (mm)	CLASSIC Fe	CLASSIC svařen z galvanicky pozinkovaných drátů	doporučená výška sloupku	doporučený počet upevnění na sloupek	počet prolisů „V“
velikost ok	1030	✓	✓	1500	3	2
50 × 200 mm	1230	✓	✓	1700	4	2
Ø drátu 5 mm	1530	✓	✓	2000	4	3
	1730	✓	✓	2200	5	3
	2030	✓	✓	2600	6	4

**URČENO PRO DALŠÍ
POVRCHOVOU ÚPRAVU**

popis výrobku	výška (mm)	CLASSIC Zn	doporučená výška sloupku	doporučený počet upevnění na sloupek	počet prolisů „V“
velikost ok	1030	✓	1500	3	2
50 × 200 mm	1230	✓	1700	4	2
Ø drátu 5 mm	1530	✓	2000	4	3
	1730	✓	2200	5	3
	2030	✓	2600	6	4
	2430	✓	3200	7	4

popis výrobku	výška (mm)	CLASSIC Zn + PVC RAL 6005	CLASSIC Zn + PVC RAL 7016	doporučená výška sloupku	doporučený počet upevnění na sloupek	počet prolisů „V“
velikost ok	1030	✓	✓	1500	3	2
50 × 200 mm	1230	✓	✓	1700	4	2
Ø drátu 5 mm	1530	✓	✓	2000	4	3
	1730	✓	✓	2200	5	3
	2030	✓	✓	2600	6	4
	2430	✓	-	3200	7	4

JINÉ BAREVNÉ PŘEVEDENÍ PANELŮ JE MOŽNÉ NA OBJEDNÁVKU.

- panely jsou zakončeny na jedné straně ostny o délce 30 mm, druhá strana je naopak zakončena na tupu s vodorovným drátem
- aplikace panelů je možná ostny nahoru nebo dolů dle potřeb
- možnost montáže s podhrabovými deskami
- rychlá instalace
- nejvyšší kvalita
- ke všem výškám nabízíme širokou škálu dvoukřídlých, jednokřídlých bran a branek se shodnou výplní



POUŽITÍ: průmyslové budovy, továrny, školy, parky, hřiště...

Příslušenství k montáži svařovaných panelů PILOFOR®

popis výrobku		
	objímka na panely PILOFOR® pro sloupek Ø 48 mm, Zn	koncová průběžná
	objímka na panely PILOFOR® pro sloupek Ø 48 mm, Zn + PVC, barva zelená RAL 6005	koncová průběžná
	přichytka panelu PILOFOR® PVC na sloupek Ø 48 mm včetně šroubu	zelená černá
	hákový šroub s matkou	
	přichytka Zn k uchycení panelu na hranatý sloupek	Zn
	přichytka Zn k uchycení panelů k obdélníkovým sloupkům PILODEL® 60 x 40 mm	koncová průběžná rohová
	přichytka Zn + PVC k uchycení panelů k obdélníkovým sloupkům PILODEL® 60 x 40 mm barva zelená RAL 6005	koncová průběžná rohová
	přichytka Zn + PVC k uchycení panelů k obdélníkovým sloupkům PILODEL® 60 x 40 mm barva antracit RAL 7016	koncová průběžná rohová
	objímka na sloupek 60 x 60 mm, barva zelená	NOVINKA koncová průběžná
	objímka na sloupek 60 x 60 mm, barva černá RAL 9005	NOVINKA koncová průběžná
	přichytka z PVC a nerez oceli k uchycení panelů k obdélníkovým sloupkům PILODEL® PRO 60 x 40 mm	zelená černá
	přichytka PVC na sloupek 60 x 40 mm pro panely PILOFOR® včetně šroubu	zelená černá
	panelová spojka z nerez oceli	
	kleště na panelové spojky	MOŽNOST PRONÁJMU
	svorky z nerez oceli ke zdi (2 ks v balení)	
	přichytka panelu PILOFOR® ke sloupku nebo zdi, zelená RAL 6005, černá RAL 9005	zelená NOVINKA černá
	přichytka z PVC k uchycení panelů ke čtyřhranným sloupkům včetně krytky na hlavu šroubu	zelená černá šedá bílá
	PVC přichytka panelů ke konstrukci brány	
	nerezová přichytka panelů ke konstrukci brány	
	trhací šroub Zn k upevnění přichytky se zalamovací hlavou	délka 42 mm délka 52 mm
	šroub M6 pozinkovaný	délka 40 mm
	přichytka panelu PILOFOR® z nerez oceli - motýlek	
	objímka PVC na sloupky 60 x 40 mm pro panely PILOFOR®	zelená černá
	přichytka pro PILOFOR® - ST na sloupek 60 x 40 mm, PVC	zelená černá
	přichytka pro PILOFOR® - PRO na sloupek 60 x 40 mm, PVC	zelená POUZE DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB černá
	přichytka panelu PILOFOR® osazení, kovový přítlak, 60 x 40 mm, PVC	zelená POUZE DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB černá
	čepička sloupku 60 x 40 mm s háčky na čele	POUZE DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB zelená černá
	čepička sloupku Ø 48 mm s háčky na čele	POUZE DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB zelená černá

