

vidlice 5-pólová, 16A / 400V, 6h, IP44

Objednací kód: PC-015-6

Jmenovitý proud IEC (A): **16**

Počet pólů: **5**

Pozice zemního kontaktu: **6**

Stupeň ochrany krytí (IP): **IP44**

Kabelový přívod: **Šroubení**

Materiál: **Plast**

Jmenovitý proud UL/CSA (je-li požadováno provedení UL):

Napětí podle EN 60309-2: **400 V (50+60 Hz) červená**

Rozlišovací barva: **Červená**

Způsob připojení: **Šroubová svorka**

Provedení: **Přímé**

Vojenské provedení: **Ne**



Příslušenství

	16 Amp					32 Amp				
Pole	3	4	5	3	4	5	3	4	5	
A	102	102	104	104	104	104	102	102	104	104
B	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88
C	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
K_Router (2 mm)	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10
Anschlussspannung										
Schutzabstand										
Leistungsfähigkeit (kW)	5,2-5					3,5-6				
Maximale Stromstärke (A)	16 A					32 A				
IP	44					44				
Material	Plast					Plast				
Größe (mm)	102	102	104	104	104	102	102	104	104	104